



Kombi zsákfelhelyező zsugorkerettel

- Program és vezérlés
- **Zsákfelhelyező** automata, horizontális szállítópályával
- Fóliahegesztő a zsákok kialakításához
fóliatartón elhelyezkedő fóliacső
- Levegőnyomás
- Vezérlés: **SIEMENS SPS S7-300**
- kezelőpanel diagnosztika ESA VT155
- egyszerű kezelhetőség, és könnyű szerviz hozzáférés
- a gép üzemképes állapotban szállítva
CE gyártói nyilatkozat, és a védelmi berendezések teljes kivitelezésével CEmegfelelőségi nyilatkozat



technikai adatok

- szállítópálya felső részének magassága **ROK = min 550 mm**
- **rakategység és teljesítmény**
- **800mm x 1200mm**
- csomagolandó rakat magasság: **min: 1000mm max: 2200mm**
- **teljesítmény: 60 Paletta/h** (csomagolandó termék dimenziótól függ)
- **ultrahangos fóliahossz meghatározás**
- fóliafigyelés

PACK-MODERN KFT

H-8600 Siófok, Sarok u. 6

Fax +36 84 314041 Mobil +36 309 707 477



OPCIÓK

- Hidraulikus kiemelőasztal
az alázsugorítást segíti

- Görgőspálya
a zsugorítóegységnél 3500mm hosszan inkl. vezérléssel. Szállítópálya a berendezés előtt és után

- Kiegészítő befúvó
a fóliacső rakatra való felhelyezését optimalizálja a láncpálya elején és végén

- 3 fólia tekeresméret
különböző rakatokhoz alkalmazkodik

Technikai adatok:

- Használható fólia : Polyethylen zsugorfólia
- Folia vastagság :80-200 micron
- tekercs Ø max :700 mm
- Tekercs súly :300 kg.
- Zsugorítási idő :15/20 másodperc.
- Generator teljesítmény :7kW je100mm Strahlabstand
- Gáz típus:Methan / Propan
- gáznyomás. :150 bis 200 mbar.
- Gázcső Ø :1,5" bis 2"
- Levegő csatlakozás :6 bar
- csatlakozás Ø :3/4" min.
- Gázfelhasználás ciklusonként :0.15 Nm3
- levegőfelhasználás ciklusonként :500 NL
- áram :400V(+/-10%) 50 Hz 3kW, 3Ph+N vezérlőfeszültség : 24 Vcc