

AOP 151 stretchLIFT típusú teljesen automata csomagológép



PACK-MODERN KFT
H-8600 Siófok, Sarok u. 6
Tel/Fax +36 84 314041 Mobil +36 309 707 477
Mail: info@pack-modern.com

- Helytakarékos konstrukció
- Motorikus előnyújtó berendezés
- Automatikus magasság érzékelés
- 3 csomagolási program
- 10 kiegészítő program egyéni beállításokhoz
- A fóliatekerccs kicserélése 30 másodperc alatt
- Kezelőpanel
- Egyszerű kezelhetőség

Kompakt helytakarékos konstrukció

A fóliavégeket garantáltan stabilan és biztonságosan tartó fóliafogók. A fóliahegesztő egy egyenletes felületen, nem a raklap oldalával szemben van. Levegőhűtéses hegesztés, egyenletes hőmérsékletű hegesztőbak.

Az esővédőprogramnál a fedőfóliázás megszakítja a tekerccselést a fedőlapadagoló a tekerccselővel szemben van montirozva, **opció**

A fedőlap biztos felhelyezését és körültekerccselését egy levegőbefújásos vagy mechanikai berendezés biztosított elvégezni, hogy a fedőlap a rakományhoz simuljon a biztos tekerccselésig. **opció**

Automatikus nagynyúlású pre-strech System a fóliafesztítéshez lengőtekerccsel.

Gyorsan cserélhető fóliatekerccs, 30 másodperc.

Kezelőpanel

Az AOP 151 típusú csomagológép kezelőpanelje tartalmaz egy „Touch-screen“ displayt, ami lehetővé teszi a kezelő és a gép közötti kommunikációt.

Ez a rendkívül könnyen kezelhető rendszer lehetővé teszi a gép alaphelyzetbe történő állítását, a megfelelő csomagolóprogram kiválasztását valamint az egyes funkciók manuális úton történő aktiválását. A kijelzés magyar nyelven történik.

A csomagolás során fellépő zavart és annak okát a kijelző kiírja, és ezáltal lehetővé válik, hogy a kezelő gyorsan kijavítsa a hibát és a gépet működőképessé tegye. Ha a kezelőnek nem segít a zavar eredetének megadása, van egy második segédrendszer, amely kiválasztására a panel megadja a hiba elhárításának folyamatát.

AOP 151 méretek

- Raklapméretek	1200 x 800, 1200x1000 mm
- Raklapmagasság	150 mm
- Rakománnyal együtt számított max. raklapmagasság	2000 mm
- A szállítópálya talajtól mért min. magassága	400 mm
- Kapacitás: raklap/óra	25-45

Műszaki adatok

FÓLIAKOCSI

- Előnyújtás	előre beállított 140, 200, 300 %
- A megadott előnyújtások (%)	mechanikusan beállíthatók
- Fóliatekerccselés	motor meghajtás, frekvenciaátalakítóval
- Fóliatekerccs cseréje	mechanikus
- A tekerccs max. átmérője	300 mm
- A tekerccs szélessége	500 mm

FORGÓTÁNYÉR

- Meghajtás **meghajtómotoron keresztül, frekvenciaváltóval**
- Indulás és megállás **beállítható**
- Forgások max. száma **beállítható**

FÓLIAKOCSI

- Meghajtás **meghajtómotoron keresztül, frekvenciaváltóval**
- Indulás és megállás **beállítható**
- Indulási és haladási sebesség **beállítható**

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

- Standard csatlakozás **380 V, 50 Hz, 3 fázis**
- Figyelmeztető és vezérlő áramkörök **24V**
- Elektromotor védelem, figyelmeztető és vezérlő áramkörök **CE szabvány IP 54**

PNEUMATIKUS CSATLAKOZÁS

- Üzemi nyomás **6 Bar**
- Levegőfelhasználás **250 NI/Min.**

- Biztonsági fokozat: CE szabvány IP 54.

- Kijelző: SIEMENS touch panel

Elektromos és elektronikai alkatrészek

- PLC **: SIEMENS S7**
- Kezelőpanel **: SIEMENS touch screen**
- Nyomógombok **: SIEMENS / KLÖCKNER**
- Kontaktorok **: SIEMENS / KLÖCKNER**
- Termikus túlterhelés **: SIEMENS / KLÖCKNER**
- Biztonsági relék **: SIEMENS / KLÖCKNER**
- Határkapcsoló **: SICK**
- Szenzorok **: SICK**
- Fotocella a raklapmagasság **: SICK**
- Fotocella más funkciók számára **: SICK**
- Frekvenciaátalakító **: MITSUBISHI, LENZE**

Mechanikus és pneumatikus alkotórészek

- Munkahenger **: FESTO**
- Levegőnyomás által szabályozott szelepek **: FESTO**
- Motorok **: LENZE**

Gépeinkre 2 év garanciát vállalunk, az alkatrészek pótlása 10 évig biztosított. A szervizelést - és ha garanciális problémáról van szó a javítás költségeit - cégünk vállalja. A berendezések rendelkeznek a Magyar munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal és CE nyilatkozattal.