



-URL:[www.pack-modern.com](http://www.pack-modern.com)

-mail:[info@pack-modern.com](mailto:info@pack-modern.com)

Flexibel einsetzbar

•

Der Schlauchanschluss am Gerät ist mit einer Drehgelenkkupplung versehen, die lästige Schlauchverwicklung beim Schrumpfen wird verhindert

•

Robust, stabil

•

Profi-Gerät

Technische Daten – **SHRINKFAST 998**



Gasschlauch: 8 m lang  
 Gerätegewicht: 966 g  
 Zündung: piezoelektrisch  
 Schrumpfleistung: ca. 50 sec./Europalette  
 je nach Folienstärke  
 Betriebsdruck: 1,5 bar  
 Heizleistung: 50 KW  
 Verbrauch: 3,6 kg/Std.  
 Abgaswert: 0,015 CO/CO2

Technische Daten – **SHRINKFAST 975**



Gerätegewicht: 1450 g  
 Gasschlauchlänge: 8 m  
 Zündung: piezoelektrisch  
 Schrumpfleistung: ca. 60 sec./Europalette  
 je nach Folienstärke  
 Betriebsdruck: 1,5 bar  
 Heizleistung: 30 KW

**PACK-MODERN KFT**

H-8000 Székesfehérvár, Csetneki u.11/b  
 Tel/Fax +36 22 788 121 Mobil +36 302 556

**GOLDPACK**  
 PACKAGING SYSTEMS



**Vertretung Deutschland**

**PACK-SYSTEME GMBH**  
 70736 Fellbach  
 Wilh. Pfitzer Str. 28  
 Tel. +49 711 30550180  
 Mobil +49 171 620 6400