



PACK-consult

Lösungen für rationelle Endverpackung



Dreharmwickler GOLD*PACK OP Serie

Eigenschaften:

- lange Lebensdauer (steife Konstruktion)
- minimale Belastung für das Packgut, die Palette steht still
- einfache Bedienung der Maschine mit Potentiometer und Touchscreen
- Einsparung von Verpackungsmaterial
- eingebaute bewährte Spitzenkomponenten von weltbekannten Herstellern
- deutliche Verpackungskosten Reduzierung
- Sicherheitskollisionsschutz

Programmierbare Funktionen:

- Einstellung der Drehgeschwindigkeit
- Einstellung der Folienüberlappung
- Einstellbare Vorstreichstufen 140% 200% 300%
- Einstellung der Anlegespannung, Folie zur Palette
- Zahl der unteren Wicklungen einstellbar
- Zahl der oberen Wicklungen einstellbar
- Bis zu 10 Palettenprogramme einstellbar
- Individualprogramm mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Spannungen –Option-

Wir beraten Sie gerne über Anwendung und Nutzen +49 176 323 41084 H. Richter



PACK-consult

Lösungen für rationelle Endverpackung

Optionen:

- Light Version zum Verarbeiten vorgereckter Folien oder Handstretchfolie
- Vorstreckeinrichtungen, stufenlos bis 300% oder stufig
- Kordelbildung für die Folie
- Folientrennvorrichtung am Wicklungsende
- Feuchtraumausführung
- Sonderabmessungen bis 2200x 1200x3000 Paletten
- Niederhalter (nicht bei Light Version)
- Schwenkbarer Dreharm für 2 Palettenplätze
- In Fördertechnik integrierbar

Eingebaute Teile:

Mikroprozessor	SIEMENS
Frequenzregler	DANFOSS
Elektromotoren	LENZE
Getriebe	LENZE
Induktive Sonden	Datalogic
Fotozellen	Datalogic/Sick

Grundausführung

- Palette 1200 x 800, 1200 x 1000 mm
- Gewicht auf der Palette unbegrenzt
- Elektrofolienvorspannung Elektrobremse
- Höhe der Verpackungsmöglichkeit Max 2200 mm
- Regulation des Überlappung Stufig einstellbar
- Mikroprozessorgesteuerte SPS (Vorprogrammiert) **SIEMENS**
- Touch screen Bedienung und Potentiometer
- Kopf-Fusswicklungen wählbar
- Stufen und Stufenlose Folienschlittenbewegung
- Einfach oder Kreuz-spiralförmiges Verpackungsprogramm
- Soft-Start, Soft-Stopp über einen Frequenzinverter
- Programm für Deckfolie
- Kapazität abhängig von Palette und Programm max 30 Paletten/Stunde
- Automatische Höhenerkennung Fotozelle
- Stopp des Dreharm in der Ausgangsposition STANDARD

Vorstreckeinrichtungen können zu einer Ersparnis von bis 40% Verpackungsmaterial führen und reduzieren somit auch die Verpackungskosten.

Alle Maschinen sind gemäß dem Richtlinien des ISO 9001/9004 Standards hergestellt und haben ein Zertifikat des Sicherheitsstandard der EU.

Wir beraten Sie gerne über Anwendung und Nutzen +49 176 323 41084 H. Richter