



## AOP Sigma FX



Automata sztreccselő GOLDPACK SIGMA FX  
Műszaki adatok

- raklapméret 1200mm x 800mm
- csomagolható magasság max. 2000 mm
- raklapsúly max. 800 kg
- kapacitás max 120 raklap/óra
- max. tekercsátmérő 76 mm
- tekercsszélesség 500 mm
- feszültség 3 x 400 V, 50 Hz
- szekunder feszültség 24 V
- sűrített levegő 6 bar

### KOMPONENSEK:

- PLC SIEMENS S7 300
- Motorok SEW
- Reduktorok SEW
- Pneumatika FESTO
- Kapcsolószekrény RITTAL
- Fotocellák SICK
- Biztonság/fotocella LEUCE / SICK
- Biztonság/kikapcs. modul PILZ
- Frekvenciaszabályzó MITSUBISHI / DANFOS
- Kijelző SIEMENS touch panel

**PACK-MODERN KFT**  
H-8600 Siófok, Sarok u. 6  
Fax +36 84 314041 Mobil +36 309 707 477



### Sztreccselő - alapfelszerelés:

- Stabil konstrukció 4 oszloppal
- Mikroprocesszor vezérelt SPS (előprogramozott) SIEMENS S7 300
- kezelőpanel SIEMENS
- Fokozattal beállítható átfedés
- Alsó-, és felső tekerrelések száma beállítható
- Fokozatos és fokozatmentes fóliakocsi mozgás
- Egyszerű vagy kereszt - spirális csomagolási program
- Automata rakatmagasság felismerés fotocellával
- Állítható forgási sebesség frekvenciaszabályzóval
- Fóliavégek hegesztése teflonnal
- Fóliakezdő rögzítése levegőfúvatással
- Quick load rendszer az egyszerű, gyors fóliacserehez
- Automatikus fóliacsere - Opció
- Fóliaelőnyújtás 140, 200, 320% - POWER 2000
- Kezelőpanelen állítható a fóliafeszesség mértéke
- 10 kiegészítő egyéni program
- Frekvenciaszabályzóval meghajtott fólialekerrelő motor
- Fóliakocsi sebessége frekvenciaszabályzó által állítható
- Túlmelegedés elleni motorvédelem
- Biztosítékok általi védelem
- Szekunder feszültség 24 V AC

### **GOLDPACK SIGMA FX JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI**

- A rakat mozdulatlanul áll sztreccselésnél – a raklapot és a gépet nem terheli centrifugális erő .
- Nagy forgási sebesség és teljesítmény.
- A tekerrelés bármely csomagolási magasságban elkezdhető.
- Már meglévő gépsorba beépíthető.
- ADF 140 fedőfólia adagoló – opcióként beépíthető, ezzel növelhető a csomagolási kapacitás – a fedőfólia felhelyezés alatt a tekerrelési folyamat nem szakad meg.
- Különböző raklapméretek csomagolása programváltással nélkül.
- Minimálisra redukált vibráció csomagolás közben.
- Kompakt helytakarékos konstrukció 4 oszloppal.
- Fóliavégek stabil és biztos tartása fóliagreiffel.
- Fóliaelválasztás teflonkarral – nem ér a rakathoz, csomagolás nem sérül, léghűtéses hegesztés, a hegesztőbak egyenletes hőmérsékletű.
- A fedőfólia biztos felhelyezése és tekerrelés alatti rögzítése levegőfúvatással vagy mechanikus leszorítókkal biztosítható.
- Automata power pre-stretch System POWER 2000 lengőkarja segítségével állítható, hogy milyen nyomóerővel hat a fólia a kantoknál.
- Quick load System segítségével a fólia behelyezés és csere 30 mp. alatt elvégezhető.
- Minden problémás zóna hibajelzéseit egy érintőképernyős kezelőpanel mutatja.
- Egyszerű használhatóság.

Gépeinkre 2 év garanciát vállalunk, az alkatrészek pótlása 10 évig biztosított. A szervizelést - és ha garanciális problémáról van szó a javítás költségeit - cégünk vállalja. A berendezések rendelkeznek a Magyar munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal és CE nyilatkozattal.

**PACK-MODERN KFT**  
H-8600 Siófok, Sarok u. 6  
Fax +36 84 314041 Mobil +36 309 707 477

